

## VINYLFOLIEN-NASSVERKLEBUNG

# 1

Arbeitshilfen

*Gleitfähiges Plastikrakel oder Gummirolle, Schwamm oder flusenfreien Lappen, Wasserzerstäuber oder Eimer, silikonfreies Reinigungsmittel z.B. Pril), je nach Jahreszeit einen Heißluft-Föhn sowie eine Stecknadel.*

# 2

Positionierung

*Untergrund reinigen, Position der Ober- und/oder Seitenkante auf Untergrund markieren.*

# 3

Aufbereitung

*Wassermischung in Zerstäuber füllen (ca. 1 Teelöffel Pril auf 3 L), nach Ablösen des Silikon-Papierträgers von der Vinylfolie den Untergrund und die Klebeseite des Aufklebers vollständig mit dieser Mischung benetzen.*

# 4

Aufbringen

*Aufkleber auf der Wasserschicht positionieren und mit weichem Rakel oder Gummirolle (harte Rakel evtl. in Lappen einwickeln) fest und blasenfrei andrücken. Lufteinschlüsse müssen vollständig herausgedrückt werden!*

# 5

Retusche

*Feuchtigkeit vom Umfeld sowie Vinylfolie mittels Schwamm oder trockenem Lappen vollständig aufnehmen, eventuelle Luft- oder Wassereinschlüsse mit der Nadel aufstechen und anschließend herausdrücken.*

# 6

Trocknen

*Gesamte Fläche mit Heißluftföhn erhitzen und damit Restfeuchtigkeit entfernen. Besonders an allen Kanten exakt nachdrücken ! Aufkleber vor jedweder Feuchtigkeit schützen.*

# 7

Nacharbeiten

*Nach 24 Stunden den gesamten Aufkleber, vor allem an den Kanten nochmals mit Plastikrakel oder Gummirolle fest nachreiben.*

# 8

Versiegelung

*Für besonders beanspruchte Verklebungen empfiehlt es sich an den Kanten eine Wachsversiegelung vorzunehmen. Dieses ist besonders dann anzuraten, wenn minderwertige Folienqualität verwendet wurde !*